



Dati tecnici

interruttori unipolari e bipolari T125°
 inserimento su pannello snap-in
 vita meccanica 100mila cicli ; elettrica 10mila cicli
 terminali faston 6,3 IP40 (IP54 con protezione pvc)
 versioni luminose con lampada neon 230V





RoHS

Interruttori unipolari 20A 250V □ 11X30



	codice	descrizione
	A2205N	tasto nero 0-I funzione ON/OFF
	A2206N	tasto nero I-II funzione ON/ON
	A2207N	tasto nero I-O-II funzione ON/OFF/ON
	A2220A	tasto arancio luminoso 0-1 ON/OFF
	A2220R	tasto rosso luminoso 0-1 ON/OFF
	A2220V	tasto verde luminoso 0-1 ON/OFF
	A220PRO	guaina protettiva PVC trasparente
<i>Altri codici sostitutivi sulla scheda A3a</i>		
<i>Segnalatori neon 230V : 11x30 vedi scheda B3b</i>		

Interruttori bipolari 20A250V □ 22x30



codice	descrizione
A2280A	tasto arancio luminoso 0-1 ON/OFF
A2280R	tasto rosso luminoso 0-1 ON/OFF
A2280V	tasto verde luminoso 0-1 ON/OFF
A2282MO	tasto nero, pulsante 10A OFF/MOM
A2282MOR	tasto rosso, pulsante 10A OFF/MOM
A280PRO	guaina protettiva PVC trasparente

*Nota: Serie integrata dai codici AT2282 e seguenti
 Sulla scheda A3a*

Segnalatori neon 230V : 22x30 vedi scheda B3B