

Portaled in ottone per led ø 3mm

fissaggio con dado in ø 6,1mm
isolante a pressione



PL213 a punta conica cromata

PLN213 idem, cromata nera

PL223 punta concava cromata

PLN223 idem, cromata nera

Led non compresi

Portaled in ottone per led ø 5mm

fissaggio con dado in ø mm 8

PL215 punta conica cromata
isolante a pressione



PL215V idem, con isolante
a vite

PL215V1 idem, con portaresi-
stenza

PL225 punta concava cromata
isolante a pressione



PL225V idem, con isolante
a vite

PL225V1 idem, con portaresi-
stenza

Portaled in ottone per led ø 8mm

fissaggio con dado in ø 12 mm
isolanti plastica ad innesto

PL457 punta concava,
cromato



PL458 punta conica,
cromato

Portaled in ottone per led ø 10mm

fissaggio con dado in ø 14 mm
Isolanti plasti-
ca ad innesto

PL459 Punta concava,
cromato



PL460 Punta conica,
cromato

Portaled in plastica nera


PL013 per led ø 3mm
corpo unico in ABS
inserimento a pressione ø 8,5 MM

PL014 per led ø 5mm
corpo unico ABS
ins. a pressione ø 8 mm

PL015 per led ø 5 mm
in 2 parti, inserimento
con ghiera, ø 6,7

Portaled plastica nera ,a pressione

*Serie particolarmente adatta per l'inserimento di
resistenze per il funzionamento a 6,12,24V*



PL016 per led 5mm,
punta conica autobloccante in ø 8 mm

PL017 per led 5mm punta concava,
autobloccante in ø 8mm

PL018 per led 8mm autobloccante ø 12mm
punta conica

PL019 per led 10mm autobloccante ø 14mm
punta conica