

**dati tecnici**



morsettiere in poliammide PA6,6- UL94-V2 T 110°(170)  
 Bussole in OT nichelato- viti impedibili  
 morsettiere HT in poliammide VO rosso  
 T150° disponibili a richiesta per quantitativi



RoHS

codice	sez.nom.Ø mm	V	passo
<b>C3301</b>	2,5mmq -3	400V	8
<b>C3302</b>	4mmq - 3,6	400V	10
<b>C3303</b>	6mmq - 4,1	750V	12
<b>C3301P</b>	2,5mmq- 3	vedi C3301 con protez.filo	
<b>C3302P</b>	4mmq - 3,6	vedi C3302 con protez.filo	
<b>C3303P</b>	6mmq - 4,1	vedi C3303 con protez.filo	

**Morsettiere con portafusibile**



**dati tecnici**

RoHS

Morsettiere in poliammide PA 6.6 grigio con portafusibile ad estrazione e lamella protezione filo. Diametro max del conduttore 2,5mmq. Per fusibili 5x20 max 10A

Codice	descrizione
<b>C503P1</b>	morsetto unipolare
<b>C503P3</b>	morsetto tripolare
<b>C503P3/E</b>	morsetto tripolare con Ø 3M p passante per messa a terra
<b>C503P5</b>	morsetto penta polare
<b>C503CAP2</b>	coperchio ABS per tipo 2 poli
<b>C503CAP3</b>	coperchio ABS per tipo 3 poli