


Connettori professionali multipolari IP67
Serie Clipper

Scheda C5a- ed.2014



Clipper è una serie di connettori industriali
 In plastica ad attacco rapido che permette la preparazione di connessioni fisse o mobili con un elevato numero di contatti estraibili senza utensili.
 La selezione qui presentata prevede la possibilità di inserire sino a 40 contatti da 1,6mmq in connettori M/F sia mobili che da pannello.
 IL nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni su tutte le varianti della serie e disegni quotati.

Dati tecnici

Monoblocco portacontatti autoestinguente UL94VO
 Contatti a crimpare in rame ,dorati su parti attive
 Corrente nominale per contatto 10A 250v
 Diametro conduttori da 0,7 a 1,5 mmq
 Temperatura d'esercizio da -40° a+ 125°C
 IP67 nelle versioni o-ring –disponibili anche versioni IP68

Codice	Descrizione	Note
CL1C2101	connettore maschio volante 9 poli con o-ring	IP67
CL1F2101	connettore volante maschio per contatti femmina 9poli	IP67
CL1F2103	connettore femmina volante 9poli con o.ring	Protez. IP68
CL102000	raccordo adattatore per pressa cavo PG16	
CL1M2100	connettore a flangia x pannello 9 poli maschio	
G916	Pressacavo nero autoestinguente PG16 IP68	Ø cavo 10-14 mm
CL1P3101	Connettore volante per contatti maschio 18 poli	IP67
CL1F3101	connettore volante per contatti femmina 18 poli	
CL103000	raccordo per pressa cavi PG21	
G921	Pressacavo nero autoestinguente PG21 IP68	Ø cavo 13-18mm
CL1M3100	connettore a flangia x pannello x cont maschi 18 poli	
CL1R3100	connettore a flangia x pannello x cont femm. 18 poli	
CL143001	tappo a tenuta per detti	IP67
CL1C4101	connettore volante per cont.maschio 26 poli con oring	IP68
CL1F4103	connettore volante per cont.femmina 26 poli con oring	IP68
CL124000	raccordo adattatore per pressa cavo PG29	
G929	Pressacavo nero autoestinguente PG29 IP68	Ø cavo 18-25mm
CF16PC19RF	Contatto maschio stampato a crimpare 1,6mmq 10A	
CF16SC19RF	Contatto femmina stampato a crimpare 1,6mmq 10A	

Per altre versioni della serie contattare il nostro ufficio vendite

FL di Scarioni Paolo- tel. 02 2590633- fax 0283412560