

Connettori UTS 13 A 250VAC VDE 0110 IP68
terminali a crimpare

Scheda C5b ed-2014

La serie di connettori UTS multipolari con corpo rotondo in materiale plastico è stata progettata per offrire agli utilizzatori la possibilità di usufruire di un prodotto che ha come caratteristiche la rapidità di installazione, la sicurezza della connessione meccanica ed elettrica (garantita dal sistema di contatto TIM TRIO® con oltre 40 anni di esperienza), la garanzia della miglior protezione IP68 in condizioni ambientali difficili.

Caratteristiche tecniche

Intensità di corrente : 13A max per contatto sino a 400V (VDE class III) ,500V (UL1977)

Resistenza di isolamento: > 5000 MO **Temp.d'esercizio** : da -40° a +105° UL94-VO

Impermeabilità : IP68 **UV resistenza** : secondo ISO4892 **Spray salino** : 500 ore

Conduttori : da 0,5 a 2,5mmq

RoHs

connettori da pannello 4 poli



Codice descrizione

UTS124PS spina da pannello

UTS124PP presa da pannello

connettori mobili 4 poli



Codice descrizione

UTS124VOS spina mobile per UTS124PP

UTS124VOP presa mobile per UTS124PS

UTS124SVC spina mobile per collegamento
cavo/cavo con UTS124VOP

FL di Scarioni Paolo- tel. 02 2590633- fax 0283412560