

## Interruttori a pulsante 16A250V Scheda A5a- ed.2014

RoHS



### Dati tecnici

Corpi e pulsanti in nylon e policarbonato  
Contatti in rame argentato, terminali faston 6,3  
Fissaggio pannello snap in Ø 25mm  
Resistenza alla fiamma secondo UL94V2  
Temperatura d'esercizio T 95°  
Vita elettrica : 10.000 manovre

Codice	Descrizione
AC7000	Interruttore unipolare on/off tasto Rosso opaco
AC7050	Interruttore bipolare on/off tasto neutro*
AC7051	pulsante momentaneo off/mom tasto neutro *
AC70R -AC70N-AC70B	* cover colorati per tasti neutri
AC7053R	Interruttore bipolare on/off luminoso rosso
AC7053V	Interruttore bipolare on/off luminoso verde

## Interruttori miniatura professionali

RoHS



### Dati tecnici

3A250VAC—28VDC unipolari e bipolari  
Contatti in rame argentato, terminali a saldare e per c.s.  
Corpo caricato fibra vetro colore rosso  
Levetta in ottone cromato, fissaggio pannello Ø 6,35mm  
Temperatura lavoro -30° + 85°



Codice	descrizione
A1330K	deviatore unipolare on-on term. Per c.s.
A1335K	deviatore bipolare on-on term. Per c.s.
A1340K	deviatore unipolare on-on terminale a saldare
A1345K	deviatore bipolare on-on terminale a saldare

FL di Scarioni Paolo- tel. 02 2590633 -fax 02 83412560