


Serie 8650 10(4)A 250V.a.c. T90° □ 19X22





RoHS

Dati tecnici

Interruttori bipolari , fissaggio a pannello snap in mm 19x22
 Corpo e tasto in nylon 6,6 UL94V2. Tasto in policarbo nato
 nelle versioni luminose. Terminali faston 4,8mm
 Vita elettrica : più di 10.000 manovre
 Vita meccanica: più di 50.000 manovre

codice	descrizione
A8650N	Interruttore 0-1 tasto nero
A8653R	Interruttore luminoso rosso 0-1
A8653V	Interruttore luminoso verde 0-1
AF0180	Protezione pvc trasparente per detti

Serie 3400 10(4)A 250V.a.c. T 125° □ 13X19



RoHS

Dati tecnici

Interruttori bipolari a tasto, tipo snap-in mm 13x19
 Corpo e tasto in nylon 6,6 UL94V2. nelle versioni luminose
 (neon 220V) tasto in policarbonato.
 Contatti in lega AG. Terminali faston 4,8
 vita elettrica : a 8A 50.000 cicli—a 10A 10.000 cicli

codice	descrizione
A3430N	Interruttore 2 poli tasto nero 0-1
A3430R	Interruttore 2 poli tasto rosso 0-1 (12A)
A3402A	Interruttore 2 poli lum.arancio 0-1
A3402V	Interruttore 2 poli lum. verde 0-1
A3402R	Segnalatore 230V colore rosso
A04R	Segnalatore 230V colore rosso
<i>accessori</i>	
A34PRO	Protezione pvc trasparente
A220TP	Tappo nero per chiusura fori
<i>Nota: interruttori unipolari vedi scheda A2b</i>	