



Dati tecnici generali

LED: 5mm a luce diffusa
 Corpo in ottone cromato o brunito Ø 8 mm
 completo dado fissaggio, con testa a riflettore Ø
 10mm . Isolamento interno T85°
 Terminali a filo cm 25 nero /blu 12V;
 Nero/Rosso 24V

LED 5mm ad alta luminosità trasparenti
 identificazione colore da collarino

Tipologia: led a luce diffusa		Tipologia : led alta luminosità	
Codice	descrizione	Codice	descrizione
BPL80.12R	led Rosso 12V	BPL81.12R	led luce rossa 12V
BPL80.12V	led Verde 12V	BPL81.12V	led luce verde 12V
BPL80.12A	led arancio 12V	BPL81.12A	led luce arancio 12V
BPL80.12RR	led R 12V intermittente	BPL81.12B	led luce blu 12V
BPL80.24R	led rosso 24V	BPL81.24R	led luce rossa 24V
BPL80.24V	led verde 24V	BPL81.24V	led luce verde 24V
BPL80.24A	led arancio 24V	BPL81.24A	led luce arancio 24V
		BPL81.24B	led luce blu 24V



Dati tecnici generali

Led 8mm luce diffusa
 Corpo in ottone cromato o brunito Ø 12mm
 completo dado fissaggio, con testa a riflettore Ø
 14mm . Isolamento interno T85°
 Terminali a filo cm 25 N/B =12V;N/R =24V
 R/R = 48V

RoHS

codice	descrizione
BPL1012R	led rosso 12V terminali filo nero/ blu
BPL1012V	led verde 12V terminali filo nero/blu
BPL1024R	led rosso 24V terminali filo nero/rosso
BPL1024V	led verde 24V terminali filo nero/rosso
BPL1048R	led rosso 48V terminali filo rosso/rosso
BPL1048V	led verde 48V terminali filo rosso/rosso