

*Spina IT 10A 250V*


G236.20 cavo H03 VV-F 3G0.75 pvc nero
lunghezza mt 2, terminali spelati

G237.20 cavo H05VV-F 3G1.0 pvc nero
Lunghezza mt 2, terminali spelati

*Spina schuko a 90° 2+Tlat 10A250V*

G232.20 cavo H05 VV-F 3G0.75 pvc nero
Lunghezza mt 2, terminali spelati

G233.20 cavo H05 VV-F 3G1.0 pvc nero
Lunghezza mt 2, terminali spelati

*Spina Gran Bretagna 2P+ T con fus. 13A250V*

G231.GB cavo H05 VV-F 3G0.75 pvc nero
Lunghezza mt 2 +presa IEC320 10A250V

*Presa 2P+T IEC320 10A 250V*

G241.20 cavo H03 VV-F 3G0.75 pvc nero
lunghezza mt 2, terminali spelati

*Spina Italia 2P 2,5A 250V*

G720 cavo H03-VV2-F 2G.075 pvc nero
Lunghezza mt 1,50 terminale presa IEC320/C7



Sono stati riportati nella scheda i tipi di cavi con spina prestampata normalmente disponibili a magazzino, nella misura standard di mt 2.

Il nostro Ufficio Vendite è a disposizione per preventivi di altri tipi di spine/prese , diverse lunghezze di cavo e terminali.