

Cavi coassiali a norme CEI 46- RoHS Scheda G2b ed2014

Cavi schermati per radiofrequenza, dielettrici in polietilene bassa densità, guaina in resina termoplastica conforme norme CEI 20.37 e CEI 20.22 per i cavi antifiamma (AF9) Confezione in bobine non divisibili

| codice | conduttori | schermo | dielettrico | guaina | note |
|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| RG58 | 19 X 0,18 | Cu stagnato | 2,95 mm | 5mm,nero | 50 Ohm |
| RG58AF | 19 X 0,18 | Cu stagnato | 2,95mm | 5mm,blu | 50 Ohm |
| RG59 | 1 x 0,58 | Cu rosso | 3,7 mm | 6,2mm, nero | 75 Ohm |
| RG59AF | 1 X 0,58 | Cu rosso | 3,7 mm | 6,2mm,blu | 75 Ohm |
| RG62 | 1 x 0,64 | Cu rosso | polietilene | 6,2mm,nero | 93 Ohm |
| RG8 | 7 x 0,72 | Cu rosso | 7,25 mm | 10,4mm ,nero | 52 Ohm |
| RG213 | 7 x 0,75 | Cu rosso | 7,25mm | 10,3mm, nero | 50 Ohm |

Cavo piattoRoHS

Piattina multipolare grigia AWG 28 passo 1,27 per connettori a perforazione d'isolante. Conduttori in rame stagnato,isolamento termoplastico autoestinguente. Temperatura d'esercizio da -40°C a + 105°C
Confezione in bobine mt 50.

| codice | N° poli | codice | N° poli |
|--------------|---------|--------------|---------|
| GPL10 | 10 | GPL25 | 25 |
| GPL14 | 14 | GPL26 | 26 |
| GPL16 | 16 | GPL34 | 34 |
| GPL20 | 20 | GPL50 | 50 |

CAVI DISPONIBILI A RICHIESTA

- ﻗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﺎ
- ﻗﺎ **Cavi schermati multipolari sino a 24 poli**
- ﻗﺎ **Cavi schermati microfonic antifiamma**
- ﻗﺎ **Cavi coassiali SAT-TV**
- ﻗﺎ **Piattina schermata bipolare**
- ﻗﺎ **Piattina trasparente per casse acustiche**

Accessori

Pinze a crimpare- spelafili

Pressacavi

scheda G3

scheda G4

FL di Scarioni Paolo- tel 022590633—fax 0283412560