



TIPO "F" -20° a+ 105° UL-CSA

Guaina termorestringente in PVC morbido flessibile, consigliata per l'isolamento di conduttori, connettori, terminali
Classe di isolamento Y (VDE 0530)
colore standard : nero a richiesta: R,G,B, Blu

codice	Diametro	Diametro ridotto	Confez.Mt.
HF 3/32	2,4	1,2	250
HF 1/8	3,2	1,6	250
HF 3/16	4,8	2,4	150
HF 1/4	6,4	3,2	150
HF 3/8	9,5	4,8	150
HF 1/2	12,7	6,4	100
HF 5/8	15,9	7,9	50
HF 3/4	19,0	9,5	50
HF 1	25,4	12,7	50

Tipo "H" -55° a +125° UL-CSA

Guaina termorestringente in polietilene modificato e irradiato. Materiale flessibile, non combustibile. Classe isolamento E (VDE 0530)
Colore Nero

codice	Diametro	Diametro ridotto	Confez. m
H 1/8	3,2	1,6	150
H 3/16	4,8	2,4	75
H 1/4	6,4	3,2	75
H 3/8	9,5	4,7	75
H 1/2	12,7	6,4	50
H 3/4	16	8	30
H 1	25,4	12,7	30