



**Dati tecnici**

Portalampane E27 in porcellana Temp. 180C°

Tensione 250Vac Virolo acciaio zincato

Morsetti a vite per cavi rigidi o flessibili 0,5- 2.5mmq

Corpo L 46.5x Ø 35 est Ø 43

**Codice                      descrizione**

**DP 072**      fissaggio diretto con fori Ø 5mm

**DP 073**      fissaggio staffa met. Foro M10x1

**DP074**      fissaggio con staffa metallica a squadra  
Con foro 5.2 mm e vite di terra

**DP075**      fissaggio con staffa metallica piana  
Con 2 asole passanti per viti 4M  
Interasse 53mm

**Portalampane Industriali Ø 22mm con led**



Segnalatori con Led incorporati ad intensità luminosa uniforme. Terminali posteriori protetti ,a vite imperdibili, corpo in poli-ammide , lente in policarbonato.

Dati tecnici :

Protezione IP65

Durata 50.000 ore

Assorbimento da 20 a 80mA

Funzionamento a 12 e 24V sia AC che DC

Temperatura d'esercizio da -25/+55°C

**Codice**

**Descrizione**

<b>DS22L 012A</b>	Segnalatore con led arancio 12V
<b>DS22L 024A</b>	Segnalatore con led arancio 24V
<b>DS22L 220A</b>	Segnalatore con led arancio 220V
<b>DLS L 012R</b>	Segnalatore con led rosso 12V
<b>DS22L 024R</b>	Segnalatore con led rosso 24V
<b>DS22L 220R</b>	Segnalatore con led rosso 220V
<b>DS22L 012V</b>	Segnalatore con led verde 12V
<b>DS22L 024V</b>	Segnalatore con led verde 24V
<b>DS22L 220V</b>	Segnalatore con led verde 220V
<b>DS22LA 024R</b>	Segnalatore lampeggiante R 24V